

### TT63N



Vermogen 50 ampère  
 Hoogte 600 mm  
 Breedte 500 mm  
 Diepte 270 mm  
 Gewicht 25 kilo

1 x 50 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p met hoofdschakelaar  
 1 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig  
 beveiligd met aardlekschakelaar 32 ampère 30 m.amp  
 9 x Wandcontactdoos 16 ampère Schuko  
 elke groep beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp

### TT63s



Vermogen 63 ampère  
 Hoogte 1050 mm  
 Breedte 750 mm  
 Diepte 450 mm  
 Gewicht 50 kilo

1 x 63 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p  
 3 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig  
 elke groep beveiligd met aardlekautomaat 25 ampère 30 m.amp  
 9 x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig Schuko  
 beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp  
 1 x Voorzien van nul en overspanningsbeveiliging  
 1 x Doorgaande richting wandcontactdoos 63 ampère, 5 polig

### WW63Nb



Vermogen 63 ampère  
 Hoogte 1050 mm  
 Breedte 750 mm  
 Diepte 450 mm  
 Gewicht 60 kilo

1 x 63 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p  
 4 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig  
 elke groep beveiligd met aardlekautomaat 25 ampère 30 m.amp  
 12x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig Schuko  
 beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp  
 1 x Voorzien van nul en overspanningsbeveiliging  
 1 x Doorgaande richting wandcontactdoos 63 ampère, 5 polig

### TT 6 x 32b



Vermogen 63 ampère  
 Hoogte 1050 mm  
 Breedte 750 mm  
 Diepte 750 mm  
 Gewicht 50 kilo

1 x 63 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p  
 3 x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig CEE  
 beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp  
 6 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig  
 elke groep beveiligd met aardlekautomaat 25 ampère 30 m.amp  
 1 x Voorzien van nul en overspanningsbeveiliging  
 1 x Doorgaande richting wandcontactdoos 63 ampère, 5 polig

### TT490



Vermogen 400 ampère  
 Hoogte 1250 mm  
 Breedte 950 mm  
 Diepte 500 mm  
 Gewicht 80 kilo

1 x 400 ampère d.m.v. bouten M10 met hoofdschakelaar  
 9 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig  
 elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 30 m.amp  
 beveiligd met schroefpatronen 25 ampère  
 3 x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig CEE  
 beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp  
 1 x Afgaande richting beveiligd met mespatronen type DIN00 160 ampère

### TT360



Vermogen 315 ampère  
 Hoogte 1250 mm  
 Breedte 950 mm  
 Diepte 500 mm  
 Gewicht 80 kilo

1 x 315 ampère d.m.v. bouten M10 met hoofdschakelaar  
 6 x Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig  
 elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 63 ampère 300 m.amp  
 beveiligd met schroefpatronen 63 ampère  
 3 x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig CEE  
 beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp  
 1 x Afgaande richting beveiligd met mespatronen type DIN00 160 ampère

### 3 wegkast



Vermogen 500 ampère  
 Hoogte 1250 mm  
 Breedte 950 mm  
 Diepte 500 mm  
 Gewicht 90 kilo

1 x 500 ampère d.m.v. bouten M12 aarde M10 met hoofdschakelaar  
 2 x 315 ampère d.m.v. bouten M10 met schakelaar  
 beveiligd met mespatronen type DIN2 315 ampère  
 1 x Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig  
 beveiligd met aardlekschakelaar 63 ampère 300 m.amp  
 beveiligd met schroefpatronen 63 ampère  
 3 x Afgaande richting voorzien van Kilo Watt uur meter

### 3 wegkast 1000 amp



Vermogen 1000 ampère  
 Hoogte 1130 mm  
 Breedte 1150 mm  
 Diepte 600 mm  
 Gewicht 140 kilo

1 x 1000 ampère d.m.v. bouten M12 met hoofdschakelaar  
 1 x 630 ampère d.m.v. bouten M12 met schakelaar  
 beveiligd met mespatronen type DIN3 630 ampère  
 1 x 400 ampère d.m.v. bouten M10 met schakelaar  
 beveiligd met mespatronen type DIN2 400 ampère  
 1 x Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig  
 met aardlekschakelaar 300 m.amp en zekering  
 beveiligd met schroefpatronen 63 ampère  
 3 x Afgaande richting voorzien van Kilo Watt uur meter

### 4 wegkast 800 amp



Vermogen 800 ampère  
 Hoogte 1330 mm  
 Breedte 1150 mm  
 Diepte 600 mm  
 Gewicht 140 kilo

1 x 800 ampère d.m.v. bouten M12 met hoofdschakelaar  
 1 x 400 ampère d.m.v. bouten M10 met schakelaar  
 beveiligd met mespatronen type DIN2 400 ampère  
 2 x 315 ampère d.m.v. bouten M10 met schakelaar  
 beveiligd met mespatronen type DIN2 315 ampère  
 1 x Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig  
 met aardlekschakelaar 300 m.amp en zekering  
 beveiligd met schroefpatronen 63 ampère  
 4 x Afgaande richting voorzien van Kilo Watt uur meter

### 501



Vermogen 3 x 125 ampère  
 Hoogte 1330 mm  
 Breedte 1150 mm  
 Diepte 600 mm  
 Gewicht 130 kilo

1 x 400 ampère d.m.v. bouten M10 met hoofdschakelaar  
 3 x Wandcontactdoos 125 ampère 5 polig  
 beveiligd met mespatronen type DIN00 125 ampère  
 3 x Instelbare aardlekschakelaar 30 m.amp - 3 ampère