

TT63N



Vermogen 50 ampère
 Hoogte 600 mm
 Breedte 500 mm
 Diepte 270 mm
 Gewicht 25 kilo

1 x 50 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p met hoofdschakelaar
 1 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig
 beveiligd met aardlekschakelaar 32 ampère 30 m.amp
 9 x Wandcontactdoos 16 ampère Schuko
 elke groep beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp

TT63s



Vermogen 63 ampère
 Hoogte 1050 mm
 Breedte 750 mm
 Diepte 450 mm
 Gewicht 50 kilo

1 x 63 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p
 3 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig
 elke groep beveiligd met aardlekautomaat 25 ampère 30 m.amp
 9 x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig Schuko
 beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp
 1 x Voorzien van nul en overspanningsbeveiliging
 1 x Doorgaande richting wandcontactdoos 63 ampère, 5 polig

WW63Nb



Vermogen 63 ampère
 Hoogte 1050 mm
 Breedte 750 mm
 Diepte 450 mm
 Gewicht 60 kilo

1 x 63 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p
 4 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig
 elke groep beveiligd met aardlekautomaat 25 ampère 30 m.amp
 12x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig Schuko
 beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp
 1 x Voorzien van nul en overspannings beveiliging
 1 x Doorgaande richting wandcontactdoos 63 ampère, 5 polig

TT 6 x 32b



Vermogen 63 ampère
 Hoogte 1050 mm
 Breedte 750 mm
 Diepte 750 mm
 Gewicht 50 kilo

1 x 63 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p
 3 x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig CEE
 beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp
 6 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig
 elke groep beveiligd met aardlekautomaat 25 ampère 30 m.amp
 1 x Voorzien van nul en overspannings beveiliging
 1 x Doorgaande richting wandcontactdoos 63 ampère, 5 polig

TT490



Vermogen 400 ampère
 Hoogte 1250 mm
 Breedte 950 mm
 Diepte 500 mm
 Gewicht 80 kilo

1 x 400 ampère d.m.v. bouten M10 met hoofdschakelaar
 9 x Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig
 elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 30 m.amp
 beveiligd met schroefpatronen 25 ampère
 3 x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig CEE
 beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp
 1 x Afgaande richting beveiligd met mespatronen type DIN00 160 ampère

TT360



Vermogen	315 ampère
Hoogte	1250 mm
Breedte	950 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	80 kilo

- 1 x 315 ampère d.m.v. bouten M10 met hoofdschakelaar
- 6 x Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig
elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 63 ampère 300 m.amp
beveiligd met schroefpatronen 63 ampère
- 3 x Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig CEE
beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 m.amp
- 1 x Afgaande richting beveiligd met mespatronen type DIN00 160 ampère

3 wegst



Vermogen	500 ampère
Hoogte	1250 mm
Breedte	950 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	90 kilo

- 1 x 500 ampère d.m.v. bouten M12 aarde M10 met hoofdschakelaar
- 2 x 315 ampère d.m.v. bouten M10 met schakelaar
beveiligd met mespatronen type DIN2 315 ampère
- 1 x Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig
beveiligd met aardlekschakelaar 63 ampère 300 m.amp
beveiligd met schroefpatronen 63 ampère
- 3 x Afgaande richting voorzien van Kilo Watt uur meter

3 wegst 1000 amp



Vermogen	1000 ampère
Hoogte	1130 mm
Breedte	1150 mm
Diepte	600 mm
Gewicht	140 kilo

- 1 x 1000 ampère d.m.v. bouten M12 met hoofdschakelaar
- 1 x 630 ampère d.m.v. bouten M12 met schakelaar
beveiligd met mespatronen type DIN3 630 ampère
- 1 x 400 ampère d.m.v. bouten M10 met schakelaar
beveiligd met mespatronen type DIN2 400 ampère
- 1 x Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig
met aardlekschakelaar 300 m.amp en zekering
beveiligd met schroefpatronen 63 ampère
- 3 x Afgaande richting voorzien van Kilo Watt uur meter

4 wegst 800 amp



Vermogen	800 ampère
Hoogte	1330 mm
Breedte	1150 mm
Diepte	600 mm
Gewicht	140 kilo

- 1 x 800 ampère d.m.v. bouten M12 met hoofdschakelaar
- 1 x 400 ampère d.m.v. bouten M10 met schakelaar
beveiligd met mespatronen type DIN2 400 ampère
- 2 x 315 ampère d.m.v. bouten M10 met schakelaar
beveiligd met mespatronen type DIN2 315 ampère
- 1 x Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig
met aardlekschakelaar 300 m.amp en zekering
beveiligd met schroefpatronen 63 ampère
- 4 x Afgaande richting voorzien van Kilo Watt uur meter

501



Vermogen	3 x 125 ampère
Hoogte	1330 mm
Breedte	1150 mm
Diepte	600 mm
Gewicht	130 kilo

- 1 x 400 ampère d.m.v. bouten M10 met hoofdschakelaar
- 3 x Wandcontactdoos 125 ampère 5 polig
beveiligd met mespatronen type DIN00 125 ampère
- 3 x Instelbare aardlekschakelaar 30 m.amp - 3 ampère